

Technické informácie o produkte

Rozmery a tolerancie

Rozmery našich výrobkov sú v rozmeroch: výška 1000 mm a šírka 600 mm. Avšak, na želanie môžu položky s maximálnymi rozmermi byť až: **výška 2500 mm** a **1243 mm šírka** bez záruky deformácie (napätie v materiáli je príčinou jeho ohýbania, je potreba viac závesov alebo napínača. Minimálna veľkosť prvku sú: výška 30 mm a šírka 30 mm.

Použité materiály a technológie

doska: MDF doska – určená na hlboké frézovanie od f.Sonae Industria

lepidlo: Henkel-Dorus

Fólie : Renolit, Klockner, Hornschuch, LG, Riken, Kasei, Gislaved

Technológia: membránová technológia nanášania fólie fir. Wemhoner , ktorá výrazne zlepšuje tepelnú odolnosť dvierok a zvyšuje trvácnosť lepenej fólie na MDF doske.

.

► Rozmerové tolerancie pre rovné dvierka:

- Výška v rozmedzí + / - 1 mm

- Šírka v rozmedzí + / - 1 mm

- Hrúbka o + / - 0.4 mm

► Rozmerové tolerancie pre ohýbané dvierka:

- Výška v rozmedzí + / - 1 mm

- Šírka (merané vo výške prvku ležiace v stred) + / - 5 mm

- Hrúbka o + / - 1 mm

► Prijateľné straty bieleho melaminátu na zadnej strane

, ► rohy - maximálne 2 x 2 mm, 2 ks na jeden prvok,

, ► hrany - až 3% z obvodu prvku, šírka na 1 mm.

Montáž foliovaných dvierok /elementov /

► Elementy použité pri výrobkoch emitujúcich teplo / napr. Vstavaná rúra / je nutnosťou aby bol oddelený tieniacou doskou eliminujúcu teplo / dodávanou zväčša spoločne s týmto zariadením/, inak prvky pri pôsobení vysokých teplôt - môže spôsobiť odtrhnutie a zmršťovanie fólie cez roh resp. hranu dvierok .

► V prípade možnosti vystavenia foliovaných elementov na krátko trvajúci kontakt s vodou alebo priestorov s extra vysokou vlhkosťou, chrbát a hrany elementu musia byť pokryté vodeodpornou vrstvou povlaku a to napr . zodp. lakom

► Nepoužívajte žiadne foliované dielce v miestach, kde je horúca vodná para (napr. nad umývačky).

Montáž folií s vysokým leskom

► Nábytkové dvierka potiahnuté vysokolesklými fóliami sú pokryté dodatočnou ochranou fóliou s cieľom vyššej ochrany pred eventualnými poškodeniami, ktoré môžu nastať počas ich výroby, transportu alebo počas procesu samotnej

montáže

► Po namontovaní nábytku, sa musí ochranná folia odstrániť

Povrch lesklých folií je bezprostredne po odstránení ochrannej folie náchylný na poškodenie .

► Po odstránení ochrannej fólie – sa pet lesklá fólia vytvrdzuje za pomoci štandardného UV-svetla a samotná PET – lesklá folia sa tým vytvrdzuje počas cca 1 týždňa . Je vhodné počas tohto času nepretierať povrch dvierok .

Používanie foliovaných dvierok / elementov /

► Foliované prvky sú prispôsobené pre používanie v interierových priestoroch , ventilovaných o normálnej teplote a vlhkosti. Neodporúča sa ich inštalácie v exteriéry .

► Foliované prvky sú prispôsobené pre používanie vo zvislých polohách . teda ako štandardné dvierka nábytku. Ich používanie na nábytku vo vodorovnej polohe je síce možné , ale vzniká veľký predpoklad mechanického poškodenia a tým pádom nepodliehajú záruke.

► Zabráňte tiež kontaktu povrchu s ostrými predmetmi , ťažkými substanciami rozpušťačmi farby.

► Nemôžete dovoliť kontaktu s horúcimi predmetmi a horúcim vzduchom, a to najmä s horúcou parou.

► Znečistenie možno odstrániť teplou mydlovou vodou alebo za pomoci inej mäkkej látky, handričkou alebo kefkou s mäkkými štetinami. Priamy kontakt s kvapalinou by mal mať krátke trvanie.

► Je neprijateľné vkladat' celý dielec do vody .

► Je neprijateľné používať rozpúšťačlá, abrazívne prostriedky (prášky, krémy), neriedené alebo koncentrované čistiace prostriedky.

► Škrvny spôsobené silne farebnými látkami ako čaj, káva, červené víno, kari, horčica, treba čo najskôr opláchnuť vodou, prípadne utrieť vlhkou handričkou.

► Nenechávajúte škrvny zaschnúť, pretože môžu trvale odfarbiť povrch.

► Nepoužívajte kefy s tvrdými štetinami ani silné čistiace a bieliace prostriedky.

V prípade vysoko leštených dielov :

► Po dobu jedného týždňa, po stiahnutí ochrannej fólie, nasleduje vytvrdenie povrchu .

► Odporúča sa použiť prípravok Hochglanz Mobelpolish. Vytvorením tenkej vrstvy na prednej strane sa zvyšuje odolnosť povrchu proti poškrabaniu a chráni povrch pred slnečným žiarením, čistiacim prostriedkom a masťným škvŕnám.

► Tento produkt je vysoko koncentrovaný a mal by sa aplikovať v minimálnom množstve. Množstvo je 50 ml postačuje na 6-10 m2. Po nanosení povrch vyleštíte mäkkou bavlnenou handričkou alebo handričkou z mikrovlákna (dostupné s pastou). Pre lepšie využitie sa odporúča túto aktivitu využívať v priemere raz za rok.

► Čistiace prostriedky by nemali obsahovať abrazívne látky, t.j. abrazívne častice nachádzajúce sa v práškoch a rôznych druhoch čistiacich mliek, pretože môžu zanechať škrabance na povrchu a zmeniť tým stupeň lesku povrchu.

► Čistiace prostriedky by nemali obsahovať oxidačné látky (napr. chlorečnany, perboritany, bieliadlá) a silné alkálie (koncentrát amoniaku, hydroxid sodný).

► Nesmú sa používať čistiace prostriedky obsahujúce ošetrojúce prísady, ako sú vosky alebo polymérové disperzie, pretože môžu po zaschnutí zostať na povrchu a zmeniť lesk a farbu povrchu.

► Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie alebo leštenie dreva, tieto výrobky obsahujú oleje a látky, čo môže spôsobiť opuch a zmenu farby povrchu.

► Škrvny, ktoré sa nedajú odstrániť mydlovým roztokom, môžete vyčistiť zriedeným alkoholom, (etanol) alebo istiacimi prostriedkami s obsahom alkoholu (napr. čistič okien), po tom, čo ste to vyskúšali na mieste ktoré nie je vidieť. Povrchy stačí jemne utrieť handričkou.

► nepoužívajte koncentrovaný alkohol, denaturovaný lieh, izopropylalkohol).

Záruky a reklamácie

Reklamácii podliehajú :

- ▶ chyby materiálov a chyby z výrobného procesu, za predpokladu, že sú dodržané pravidlá popísané vo vyššie uvedenom návode na použitie v období nasledujúcich **5 rokov**.

Reklamácii nepodliehajú :

- ▶ poškodenie vzniknuté z nesprávneho používania dvierok , nezhodujúceho sa s ich určením.
- ▶ poškodenie, ktoré vzniklo na hrane dvierok odlepením alebo skrčením fólie za nezabezpečením dvierok pred tepelným žiarením
- ▶ Mechanické poškodenie dvierok , trhlínky a preliačiny .
- ▶ Elementy, ktoré vykazujú pôsobenie vody a vlhkosti – rozpínanie a pučanie dosky MDF.
- ▶ Kresba zrna a tieňu samotnej fólie , ktorá je neovplyvniteľným faktorom výrobcu fólie .
- ▶ Kresba a odtieň patinácie – ktorá je robená nie strojovo ale ručne a v nej spočíva jedinečnosť produktu ,a zdanlivé defekty a rustikálny charakter sú súčasťou tohto typu dvierok .
- ▶ Vzhľadom na špecifikáciu výrobného procesu sú prípustné na výrobkoch a to na povrchu 1m2 výrobku v množstve 3 ks nepresahujúcu priemer 2mm jamky, mikrotrhlínky, zblednutia.
- ▶ Všetky reklamácie budú brané do úvahy len po dodaní reklamovaného predmetu do našej firmy spolu s písomným zhlásením reklamovaného produktu a taktiež predložením dokladu o nákupe uvedeného produktu.
- ▶ Sťažnosti sú prijímané len od firiem a ľudí, ktorí si kúpili tovar od nás.
- ▶ Firma RatH interier, s.r.o. nie je povinná uhradiť náklady na prepravu, spracovanie, montáž a výmenu reklamovaných položiek..
- ▶ Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonávanie a uznanie reklamácie v dobe max. 30 dní spolu s nahlasením a dodaním vadného tovaru.

Spoločnosť RatH interier , s.r.o., nie je zodpovedná za Vaše oboznámenie s vyššie uvedenými technicko – obchodnými a reklamačnými podmienkami, ktoré sú v tomto dokumente obsiahnuté a k dispozícii pre všetkých zúčastnených.

Tešíme sa na spoluprácu

